

LED-SMD/COB Reflektorform 5W 220-240V GU10 345lm 120° 2700K 10000h 3+1 Set






Artikelnummer: **400260**

Artikelnummer:	400260
Lichtfarbe:	warmwhite 2700 K
Lichtstrom:	345 lm
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	5 W
Energieverbrauch:	5 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	A G
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	10000 h
Abmessungen:	50x56 mm
Sockel:	GU10
Barcode:	4018412334275

Standardbeleuchtung für Ihr Zuhause: Das MÜLLER-LICHT Essentials-Sortiment umfasst qualitativ hochwertige LED-Lampen für Ihren Standardbedarf. Die LED-Lampen sind in zahlreichen Wohnbereichen vielfältig einsetzbar und der perfekte Ersatz für herkömmliche Glühlampen. Mit LED-Lampen schonen Sie nicht nur Ihren Geldbeutel sondern auch die Umwelt. Tauschen Sie ganz einfach Ihre herkömmlichen Glühlampen gegen MÜLLER-LICHT Essentials-LED-Lampen aus und sparen Sie Energie und Stromkosten.

- Sehr geringer Energieverbrauch
- Lange Lebensdauer
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre
- Hohe Farbwiedergabe für brillante Farben

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 400260	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 50 mm
Barcode 4018412334275	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,40	Farbwertanteil X 0,436	Breite 50 mm
Verpackungseinheit	Energieeffizienzklasse (Skala A bis G): G	Farbwertanteil Y 0,393	Höhe 56 mm
EPREL-Referenznummer 899839	Gewichteter Verbrauch 5 kWh/1000h	Farbtemperatur 2700 K	Gewicht 18,00 g
Hersteller Müller-Licht	Lebensdauer Nominalwert 10000 h	Farbwiedergabebeeigenschaft Ra ≥ 80	Produktdaten
Zolltarifnummer 85395000000	Leistungsaufnahme Nominalwert 5 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel 120 °	Austausch stromlos nein
Verpackung	Nom. Stromstärke 45 mA	Lichtausbeute Nominalwert 69 lm/W	Beleuchtungstechnologie LED
Colorbox/Barcode 1 4018412334275	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtfarbe warmwhite	Belüftung erforderlich ja
Colorbox/Inhalt (Stück) 1	Stromart AC	Lichtstrom Nominalwert 345 lm	Blendschutzschild nein
Colorbox/Gewicht 26,00 g	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Lichtstromäquivalenz zu Inkandeszenz 32 W	Frostung Chemisch
Colorbox/Abmessungen L=53 B=205 H=60 mm	Verschiebungsfaktor (cos ϕ) 0,92	Stroboskopeffekt 0,9	Farblich abstimmbare Lichtquelle nein
Shrink/Barcode 1 4018412334275		Spektrumbild 	Vernetzte Lichtquelle nein
Shrink/Inhalt (Stück) 1			Minimale Umgebungstemperatur -20 °C
Transportkarton/Barcode 1 4018412334282			Maximale Umgebungstemperatur 40 °C
Transportkarton/Inhalt (Stück) 12			Modell (Technisch) LED-GU10
Transportkarton/Gewicht 203,00 g			Nicht in Reflektoren betreiben ja
Transportkarton/Abmessungen L=230 B=225 H=202 mm			Sockel GU10
Umwelteigenschaften			Inverkehrbringer Müller-Licht
Triman-Kennzeichen 			Marke Müller-Licht
WEEE-Produkt 			CE Kennzeichnung ja
			Garantieprodukt nein